



LITONET/LITONET GEL



**DETERGENTI LIQUIDI PER LA RIMOZIONE
DI RESIDUI DI ALONATURE DI MALTE EPOSSIDICHE DA
QUALSIASI TIPO DI PIASTRELLE CERAMICHE, MOSAICI E
PIETRE NATURALI**

DESCRIZIONE

LITONET e LITONET GEL sono due detergenti liquidi concentrati a pH alcalino ideali per la pulizia di qualsiasi tipo di piastrelle ceramiche anche delicate come ad esempio ceramiche lappate, mosaici vetrosi o ceramici e qualsiasi tipo di pietra naturale anche lucidata.

LITONET, avendo una bassa viscosità è adatto per interventi di pulizia a pavimento, mentre LITONET GEL, caratterizzato da una viscosità più alta è particolarmente indicato nel caso di pulizia di rivestimenti ceramici a parete.

CAMPI DI APPLICAZIONE

I due detergenti utilizzati puri, non diluiti sono particolarmente efficaci per la rimozione di residui o alonature di malte epossidiche tipo Litochrom Starlike®, Litochrom Starlike® Defender e Epoxystuk X90, nonché per la rimozione di aloni sul gres porcellanato levigato, macchiato da precedenti stuccature effettuate con sigillanti cementizi di colore scuro.

Risultano efficaci anche per la rimozione di patine create da comuni detergenti utilizzati per la manutenzione ordinaria delle superfici.

LITONET diluito da 1:10 a 3:10 in acqua è ideale per le pulizie ordinarie e frequenti di sporchi ostinati.

Entrambi i detergenti sono consigliati anche quando si ha l'impressione che la superficie abbia perso brillantezza, tonalità e sembri polveroso.

APPLICAZIONE

Per la rimozione di alonature o residui di malte epossidiche, i detergenti devono essere applicati quando la stuccatura risulti sufficientemente indurita (normalmente dopo 24 ore alla temperatura di +20/+25°C).

Applicare i prodotti puri, non diluiti, stendendoli o nebulizzandoli direttamente sulle superfici lasciandoli agire per circa 10-15 minuti.

Successivamente strofinare la superficie con feltro bianco (art. 109/G) oppure con monospazzola dotata di tampone bianco nel caso di grandi superfici.

Raccogliere la soluzione detergente con una spugna, un rastrello gommato o macchina aspira liquidi.

Infine risciacquare abbondantemente con acqua pulita e asciugare con strofinaccio o panno pulito.

Non attendere l'evaporazione dell'acqua di risciacquo in quanto si riformerebbero aloni sulla superficie.

Per la pulizia ordinaria diluire LITONET da 1:10 a 3:10 in acqua e ripetere le operazioni descritte precedentemente.

AVVERTENZE

- Prima dell'utilizzo proteggere porte, serramenti, guarnizioni in gomma, mobili, rubinetterie, profili metallici o in PVC e tutte le superfici che potrebbero essere aggredite dal contatto diretto con i detergenti.
- Cambiare frequentemente l'acqua di risciacquo.
- I prodotti sono irritanti. Durante la manipolazione usare adeguati indumenti protettivi. Attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta e sulle relative schede di sicurezza.
- Non utilizzare i prodotti per applicazioni non riportate sulla presente scheda tecnica.
- Nel caso di perdite accidentali, assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite, ecc.) e gettare nel contenitore più adatto.

DATI IDENTIFICATIVI

Aspetto	LITONET Liquido trasparente
	LITONET GEL Liquido denso trasparente
Colore	Incolore
Odore	Pesca
Infiammabilità	No
Classificazione doganale	3402 90 90
pH	12 ± 0,5
Peso specifico	1010 ± 10 g/L
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce. Teme il gelo.

DATI APPLICATIVI

Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Periodo di trattamento delle superfici	10-15 minuti circa
Consumi	10-15 m ² /L

CONFEZIONI

LITONET

Flaconi da 1 L – Scatole da 12 pz
Taniche da 5 L

LITONET GEL

Flaconi con nebulizzatore da 0,750 L
Scatole da 12 pz

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA Ai sensi del regolamento 1907/2006/CE (REACH), Articolo 31

Xi – Irritante

R36: Irritante per gli occhi

R38: Irritante per la pelle

S2: Tenere fuori dalla portata dei bambini

S24: Evitare il contatto con gli occhi

S25: Evitare il contatto con la pelle

S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo.
Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

Scheda N° 310

Revisione N° 2

Del: Luglio 2011

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =